

## LINHA PVC

As placas de PVC alertam as pessoas com deficiência visual em ambientes internos. Esse material composto a base de PVC é indicado para ambientes que não necessitam de alta performance estética e de instalação. O tamanho mais utilizado é 25cm X 25cm e os produtos são oferecidos em cores diversificadas que atendem os requisitos de sinalização e programação visual dos ambientes.

## ALERTA

### Sinalização Tátil Alerta (NBR 9050)

As placas de sinalização tátil alerta são indicadas para áreas internas e externas e tem como objetivo alertar para obstáculos tais como: degraus, escadas, elevadores e obstáculos aéreos, como exemplo orelhão telefônico.

## DESCRITIVO TÉCNICO

### MARCA

ANDALUZ

### COMPOSIÇÃO

PVC

### FORMATO

PLACAS COM RELEVOS REDONDOS

### MEDIDAS

25cm X 25cm

### DIMENSÕES

ESPESSURA DA PLACA - 2 MM CHANFRADA

	MÍNIMO mm	MÁXIMO mm
DIÂMETRO DE BASE DO RELEVO	22	30
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO	42	53
DISTÂNCIA DIAGONAL ENTRE CENTROS DE RELEVO	60	75
ALTURA DO RELEVO	ENTRE 3 E 5	

NOTA: DISTÂNCIA DO EIXO DA PRIMEIRA LINHA DE RELEVO ATÉ A BORDA DO PISO = 1/2 DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS.  
DIÂMETRO DO TOPO = 1/2 A 2/3 DO DIÂMETRO DA BASE

### CORES



PRETO



AZUL



AMARELO



CINZA



VERMELHO

\*CONFIRMAR DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE E QUANTIDADE MÍNIMA PARA CORES ESPECIAIS

### ACABAMENTO

#### TRATAMENTO UV

PARA PLACAS INSTALADAS EM AMBIENTES EXTERNOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIE

### FIXAÇÃO

#### COLA DE CONTATO DE USO INDUSTRIAL

CONSULTAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS COLAS INDUSTRIAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VENDAS DA ANDALUZ

