

LINHA LADRILHO HIDRÁULICO

Os ladrilhos hidráulicos direcionam as pessoas com deficiência visual em ambientes externos. Os tamanhos mais utilizados são 25cm x 25cm, podendo ser produzidos nas medidas de 30cm x 30cm e 40cm x 40cm conforme consulta e quantidade mínima do pedido. Os produtos são oferecidos em diversas cores. A sua fixação é feita diretamente no contrapiso.

DIRECIONAL

Sinalização Tátil Direcional (NBR 9050)

As placas de sinalização tátil direcional são indicadas para áreas internas e externas e tem como objetivo direcionar e traçar o caminho a ser percorrido, ou seja, determinar o percurso ponto a ponto. Indica-se o início com placa de sinalização alerta.

DESCRIPTIVO TÉCNICO

MARCA

ANDALUZ

COMPOSIÇÃO

CIMENTO E AREIA

FORMATO

PLACAS COM RELEVOS EM BARRAS PARALELAS

MEDIDAS

25cm X 25cm

DIMENSÕES

ESPESSURA DA PLACA - 20mm CHANFRADA

	MÍNIMO mm	MÁXIMO mm
LARGURA DA BASE DO RELEVO	30	40
LARGURA DO TOPO	20	30
ALTURA DO RELEVO	ENTRE 4 E 5 (QUANDO EM PLACAS SOBREPOSTAS, A ALTURA DO RELEVO PODE SER DE 3)	
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO	70	85
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE BASES DE RELEVO	45	55

NOTA: DISTÂNCIA DO EIXO DA PRIMEIRA LINHA DE RELEVO À BORDA DO PISO = 1/2 DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS.

CORES



PRETO



AZUL



AMARELO



CINZA



VERMELHO

*CONFIRMAR DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE E QUANTIDADE MÍNIMA PARA CORES ESPECIAIS

PESO

2,850 KG

FIXAÇÃO

RECORTAR, REBAIXAR E PREPARAR O CONTRAPISO

